

16.00 10.00 1.50 6.75 4.50 6.75 1.50 10.00 26.00

Zufahrt Breitengasse 

Entleerungsschlitz mit Grobrechen. Rohr  $\varnothing$  39,4 cm Rohrabstand verstellbar

614.00  
613.00 Ok. Abflussektion  
610.00 Sperrenkronen

Pl.-No. 682-118  
**Geschiebedosiersperre „Stiglisbrücke“ Bürglen**

Masstab 1:100

Böschungen: - Ufer 2:3  
- Schüttung 2:3  
- Abflussektion 2:1

- Legende:**
-  Betonmauer
  -  Mauerverkleidung mit Granitsteinen
  -  Sohlenbefestigung [Steinsatz]
  -  Fels
  -  Kantenschutzisen, Stahlrohre
  -  Bepflanzungen

Entwässerungsdolen  $\varnothing$  35 cm  
ursprüngliches Gelände  
Fundamentsohle

Bachumleitung während der Bauzeit. 2 x ZR  $\varnothing$  125 cm

Grundablass für Normalabfluss und mittleres Hochwasser

Fels

5.775  
4.35

**Entleerungsschlitz (Querschnitt)**



599.25  
597.00

**Sperrmauer (Querschnitt)**

